



UHU ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΜΟΥΧΛΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Η



Οδηγίες χρήσης:

Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ανταλλακτικά Air Max®. Αφαιρέστε το λευκό καπάκι από τη συσκευή Air Max® και τοποθετήστε τη σακούλα του ανταλλακτικού στο δοχείο. Επανατοποθετήστε το λευκό καπάκι και το Air Max® είναι έτοιμο για χρήση. Όταν το ανταλλακτικό διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς τη συσκευή Air Max® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Απορρίψτε την άδεια σακούλα του ανταλλακτικού στον κάδο απορριμμάτων. Οδηγίες χρήσης για αναπλήρωση με Ταμπλέτες Air Max® Turbo Tab 450 g. Κόψτε προσεκτικά την πλαστική σακούλα. Αφαιρέστε το καπάκι από τη συσκευή και τοποθετήστε την ταμπλέτα Turbo Tab στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε μία ταμπλέτα Turbo Tab για 450 g Air Max® (κατάλληλο για χώρους έως 30 m³). Επανατοποθετήστε το καπάκι και το Air Max® είναι έτοιμο για χρήση. Όταν η ταμπλέτα Turbo Tab διαλυθεί εντελώς, μπορείτε να αδειάσετε απλώς τη συσκευή Air Max® στην τουαλέτα ή το νεροχύτη. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή Air Max® σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια, κατά προτίμηση σε λεκάνη.

Λεκέδες / υπολείμματα :

Τυχόν διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Οι λεκέδες αυτοί προσελκύουν την υγρασία. Απομακρύνετε τους λεκέδες με άφθονο νερό. Απομακρύνετε λεκέδες σε υφάσματα (μοκέτες, ταπετσαρία επίπλων) με θειικό νάτριο. Διαλύστε το σε νερό σε ποσοστό 5% (50 g/l) και ψεκάστε στον λεκέ. Αφήστε να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, στεγνώστε χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρα. Απομακρύνετε τα υπολείμματα σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται. Ξεπλύνετε καλά το νιπτήρα ή το νεροχύτη με νερό. Αποφεύγετε την επαφή με δερμάτινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Τα υλικά αυτά ενδέχεται να καταστραφούν.

Συμβουλή:

Τοποθετήστε πάντα το vAir Max® Συλλέκτη Υγρασίας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Σημεία προσοχής : Σε χαμηλές θερμοκρασίες, το Airmax® δεν δρα εξίσου γρήγορα και ενδέχεται να δημιουργηθούν συσσωματώσεις. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει και πάλι τη δράση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Χλωριούχο αιθέριο

Χρώμα: Λευκό

Ειδικές προδιαγραφές: Απορρόφηση νερού: περίπου 1 g νερού ανά γραμμάριο άλατος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες από την παραγωγή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Συλλέκτης Υγρασίας που καταπολεμά τη συμπύκνωση, την υγρασία και τη μυρωδιά μούχλας σε χώρους με ελάχιστο η καθόλου εξαερισμό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μειώνει την υπερβολικά υψηλή σχετική υγρασία σε κλειστούς χώρους με ελάχιστο ή καθόλου εξαερισμό. Κατάλληλο, μεταξύ άλλων, για τροχόσπιτα, χώρους αποσκευών, αποθήκες, μετρητές, σοφίτες, χώρους αποθήκευσης τροφίμων, υπόγεια, υποδαπέδιους κενούς χώρους, ζενώνες, ντουλάπες, σπιτάκια κήπου, ντουλάπια κουζίνας, χρηματοκιβώτια και πλυνταριά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Κατάλληλο για όλα τα ανταλλακτικά UHU®: Ταμπλέτες, ανταλλακτική σακούλα, κρυστάλλους.
- Προστατεύει την πολύτιμη περιουσία σας από την υγρασία
- Δεν καταναλώνει ενέργεια.
- Φρεσκάρει τον αέρα.
- Καθαρό στη χρήση.
- Αθόρυβο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Το Airmax® Ultra 1 kg διαρκεί περίπου 3 μήνες σε χώρο έως περίπου 60m³ και απορρόφα περίπου 1 λίτρα νερό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και το μέγεθος του χώρου.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι το αποτέλεσμα προσεκτικά εκτελεσμένων δοκιμών. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων έχει ετοιμαστεί με βάση την εμπειρία μας ώστε να παρέχει τις καλύτερες συμβουλές συγκόλλησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα ή για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται, καθώς εμπλέκονται πληθώρα παραγόντων (τύπος και συνδυασμός υλικών καθώς και μέθοδος εργασίας) τα οποία είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Οι χρήστες πρέπει να εφαρμόζουν τις δικές τους δοκιμές και ειλέγχους. Ευθύνη γίνεται μόνο αποδεκτή όσον αφορά την σταθερά υψηλή ποιότητα του προϊόντος μας.